



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Tarjeta de comunicación AS400 para SAI Lapara y equipos compatibles con slot inteligente
- ✓ Disponible en versión con conector exterior DB9 o conector de 9 pines
- ✓ Monitorización remota del estado del SAI mediante señales por contacto
- ✓ Configuración de estado abierto o cerrado mediante jumpers
- ✓ Señalización de fallo UPS, alarma audible, bypass activo y batería baja
- ✓ Entrada ON/OFF dedicada a través del pin 4 del conector
- ✓ Integración sencilla en entornos que requieren señalización por contactos

Tarjeta comunicación AS400

Parámetro	Tarjeta AS400
Producto	Tarjeta comunicación AS400 para SAI Lapara
Compatibilidad	SAIs Lapara y compatibles con slot inteligente
Función principal	Monitorización remota del estado del SAI mediante señales
Configuración de señal	Selección de estado abierto o cerrado mediante jumpers
Conector exterior	Versión DB9 o versión conector de 9 pines
Pin 1	Fallo UPS
Pin 2	Alarma audible de la UPS
Pin 3	GND
Pin 4	ON/OFF entrada
Pin 5	Relays
Pin 6	Bypass activo
Pin 7	Batería baja
Pin 9	Sin uso
JP1	Alarma SAI → Pin 2
JP2	SAI encendido → Pin 5
JP3	Bypass → Pin 6
JP4	Batería baja → Pin 7
JP5	Sin uso → Pin 9
JP6	Fallo UPS → Pin 1