

La tarjeta de comunicacion Modbus LA-MODBUS de Lapara Energy dota a los SAI compatibles de conectividad Modbus RTU y capacidades de monitorizacion y control remoto, con doble interfaz RJ-45 para RS232 y RS485.

CARACTERISTICAS

- ✓ Implementa protocolo Modbus RTU para comunicacion con PCs.
- ✓ Proporciona doble interfaz RJ-45 para RS232 y RS485.
- ✓ Permite monitorizacion y control remoto del UPS.
- ✓ Conversion de senal RS232 estandar a RS232 con direccion especifica.
- ✓ Permite controlar multiples UPS desde un solo ordenador.
- ✓ Direccion configurable mediante jumpers en rango 0-255.
- ✓ Compatible con LA-ITR-LCD, LA-ON-LCD, LA-ON-RACK, LA-ON33 y LA-ON3113.



TARJETA COMUNICACIÓN MODBUS LA-MODBUS

Producto	Tarjeta de comunicacion Modbus para SAI Lapara Energy
Referencia	LA-MODBUS
Compatibilidad	Series LA-ITR-LCD / LA-ON-LCD / LA-ON-RACK / LA-ON33 / LA-ON3113
Protocolo soportado	Modbus RTU
Interfaces	Par de interfaces RJ-45 (RS232 y RS485)
Puerto de comunicacion	RJ-45
Direccionamiento	Configurable mediante jumpers, rango 0-255
Baud rate	2400 / 4800 / 9600 / 19200 bps
Paridad	Even / Odd / None
Dimensiones	85 x 52 x 26 mm
Peso	34,7 g
Temperatura	0°C - 40°C
Humedad	0 - 95%
Garantia	24 meses